

維庚/RS-232雙向轉換器



PCT-WR2

- 尺寸: 77 x 33 x 17mm
- 傳輸速率: 9,600bps
- 信號: 雙向傳輸(維庚 / RS-232)
- 電源: DC 7~24V


維庚/RS-485雙向轉換器



PCT-WR5

- 尺寸: 77 x 33 x 17mm
- 傳輸速率: 9,600bps
- 信號: 雙向傳輸(維庚 / RS-485)
- 電源: DC 7~24V

USB/RS-232轉換器



PCT-UR2

- 尺寸: 53 x 33 x 17mm
- 傳輸速率: 300~115,200bps
- 信號: RS-232→TXD、RXD、GND
USB→Data+、Data-、GND、VCC
- 由電腦USB埠供電(5V)
- 支援系統:
Windows XP SP2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OS 8/9, OS X
Linux/Android
Windows 11(選項)

USB/RS-485轉換器



PCT-UR5

- 尺寸: 53 x 33 x 17mm
- 傳輸速率: 300~115,200bps
- 信號: RS-485→Data A、Data B
USB→Data+、Data-、GND、VCC
- 由電腦USB埠供電(5V)
- 支援系統:
Windows XP SP2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OS 8/9, OS X
Linux/Android
Windows 11(選項)

UART/Ethernet 轉換器 [UART(TTL), RS-232, RS-485]



PM-S2E-G01TR25

- 尺寸: 58 x 25mm
- 傳輸速率: 300bps ~ 230,400bps
- 通訊協定: TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet MAC, DHCP
- 信號: TX(TTL), RX(TTL), RS-232, RS-485
- 網路介面: LAN自動偵測10M或100M
- 電源: DC 3.3V / DC 5V

TCP/IP Ethernet 轉換器



PC-T100G

- 尺寸: 115 x 78 x 31mm
- 傳輸速率: 300bps ~ 230,400bps
- 通訊協定: TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet MAC, DHCP
- 信號: Tx,D,RxD,R TS ,C TS ,DTR,DSR, GND/DataA, DataB
- 網路介面: LAN自動偵測10M或100M
- 電源: DC 12V, 150mA