



# 鵬驥實業有限公司

## 低頻RFID讀取序號模組 - EM & H.I.D.系列

20240130

卡片種類	外觀尺寸(公厘)	型號 (推薦款)	功能	Datasheet
EM 4102, TEMIC 5557 或相容卡片 & H.I.D.	26x25x7 	 PIEH-FWAS-14H22	<ul style="list-style-type: none"> <li>•內含天線</li> <li>•支援維度26bits/ABA(14位碼)/ASCII(十六進制10位碼)</li> <li>•讀取距離: Max. 7cm</li> <li>•電源DC5V</li> </ul>	下載
		PIEH-FW-DBI	<ul style="list-style-type: none"> <li>•內含天線</li> <li>•支援維度(H.I.D. : 依卡片而定 / EM: 26 bits)</li> <li>•讀取距離: Max. 8cm</li> <li>•電源DC5V</li> </ul>	下載
		PXEH-FWAS-14H22	<ul style="list-style-type: none"> <li>•無內含天線(需外接450μH±10%天線)</li> <li>•支援維度26bits/ABA(14位碼)/ASCII(十六進制10位碼)</li> <li>•讀取距離: 依據搭配的天線</li> <li>•電源DC5V</li> </ul>	下載
		PXEH-FWS-TRA	<ul style="list-style-type: none"> <li>•無內含天線(需外接450μH±10%天線)</li> <li>•支援維度26bits/ASCII(十六進制10位碼)</li> <li>•讀取距離: 依據搭配的天線</li> <li>•電源DC5V</li> <li>•每隔50~60ms送出脈衝訊號</li> </ul>	下載
EM 4102, TEMIC 5557 或相容卡片 & H.I.D.	24x23 	PIEH-SYN	<ul style="list-style-type: none"> <li>•附天線</li> <li>•支援ASCII</li> <li>•讀取距離: 依據搭配的天線</li> <li>•電源DC5V</li> </ul>	下載