














鵬驥實業有限公司



高频RFID讀取序號模組 - Mifare / Mifare DESFire 系列

20240130

卡片種類	外觀尺寸(公厘)	型號 (推薦款)	功能	Datasheet
悠遊卡, iCASH2.0, iPASS, COMBO卡 Mifare, Mifare Ultralight, Mifare DESFire, NFC Tag及相容卡片	53x23 	PXMF-01SN	•無內含天線(需外接13.56MHz天線) •支援雜度/ABA/RS-232 •讀取距離: 依據搭配的天線 •電源DC5V	下載
悠遊卡, iCASH2.0, iPASS, COMBO卡 Mifare, Mifare Ultralight, Mifare DESFire, NFC Tag及相容卡片	64x38 	PIMF-02SN	•內含天線 •支援雜度/ABA/RS-232 •讀取距離: Max. 6cm •電源DC5V	下載
		PIMF-02SN/TTL	•內含天線 •支援UART(TTL) •讀取距離: Max. 6cm •電源DC5V	下載
		PIMF-02SN-KES01	•內含天線 •支援雜度/ABA/RS-232 •Baud rate : 19,200 •RAD : 03 •讀取距離: Max. 6cm •電源DC5V	下載
悠遊卡, iCASH2.0, iPASS, COMBO卡 Mifare, Mifare Ultralight, Mifare DESFire, NFC Tag及相容卡片	64x38 	PIMF-02SN/U	•內含天線 •支援USB •讀取距離: Max. 6cm •電源:藉由USB	下載
悠遊卡, iCASH2.0, iPASS, COMBO卡 Mifare, Mifare Ultralight, Mifare DESFire, NFC Tag及相容卡片	64x38 	PIMF-02SN/U-STL	•內含天線 •支援USB(連接器) •讀取距離: Max. 5cm •電源:DC 5V	下載
悠遊卡, iCASH2.0, iPASS, COMBO卡 Mifare, Mifare Ultralight, Mifare DESFire, NFC Tag及相容卡片	64x56 	PIMF-05SN/Y1	•內含天線 •支援雜度/ABA/RS-232 •讀取距離: Max. 6cm •電源DC5V	下載
悠遊卡, iCASH2.0, iPASS, COMBO卡 Mifare, Mifare Ultralight, Mifare DESFire, NFC Tag及相容卡片	主板尺寸20x17 +天線板尺寸37x37 	PIMF-15TH07	•內含天線 •支援UART(TTL), 十六進制, 位碼依卡號 •具LED指示狀態燈 •讀取距離: Max. 8cm •電源DC3.3~5V	下載
		PIMF-15TH07-LW	•超省電型 •內含天線 •支援UART(TTL), 十六進制, 位碼依卡號 •具LED指示狀態燈 •讀取距離: Max. 7cm •電源DC3.3~5V •靜態電流<0.5mA	下載
		PIMF-15W	•內含天線 •支援雜度26/34bits •具LED指示狀態燈 •讀取距離: Max. 9cm •電源DC3.3~5V	下載
悠遊卡, iCASH2.0, iPASS, COMBO卡 Mifare, Mifare Ultralight, Mifare DESFire, NFC Tag及相容卡片	主板尺寸20x17 +天線板尺寸29x29 	PIMF-15TH07-1	•內含天線 •支援UART(TTL), 十六進制, 位碼依卡號 •具LED指示狀態燈 •讀取距離: Max. 5cm •電源DC3.3~5V	下載
		PIMF-15W-1	•內含天線 •支援雜度26/34bits •具LED指示狀態燈 •讀取距離: Max. 6cm •電源DC3.3~5V	下載
Mifare, Mifare Ultralight EV1, NFC Tag	58x29 	PIMF-18EW34T-LW	•超省電型 •內含天線 •支援雜度34bits / UART(TTL) •具LED指示狀態燈 •讀取距離: Max. 6cm •電源DC3.3~5.3V •靜態電流<0.5mA	下載
悠遊卡, iCASH2.0, iPASS, COMBO卡 Mifare, Mifare Ultralight, Mifare DESFire, NFC Tag及相容卡片	58x29 	PIMF-18EW34T	•內含天線 •支援雜度34bits / UART(TTL) •具LED指示狀態燈 •讀取距離: Max. 6cm •電源DC3.3~5.3V	下載
悠遊卡, iCASH2.0, iPASS, COMBO卡 Mifare, Mifare Ultralight, Mifare DESFire, NFC Tag及相容卡片	58x29 	PIMF-18EU1H	•內含天線 •支援USB(十六進制, 位碼依卡號) •具LED指示狀態燈 •讀取距離: Max. 4cm •電源: 藉由USB	下載
		PIMF-18EU3H	•內含天線 •支援USB模擬串列埠(十六進制, 位碼依卡號) •具LED指示狀態燈 •讀取距離: Max. 4cm •電源: 藉由USB	下載
悠遊卡, iCASH2.0, iPASS, COMBO卡 Mifare, Mifare Ultralight, Mifare DESFire, NFC Tag及相容卡片	58x29 	PIMF-18SN/UID02	•內含天線 •支援USB(十進制, 10位碼, 3byte) •讀取距離: Max. 4cm •電源: 藉由USB	下載
		PIMF-18SN/UID04	•內含天線 •支援USB(十進制, 10位碼, 4byte) •讀取距離: Max. 4cm •電源: 藉由USB	下載
		PIMF-18SNU1H02	•內含天線 •支援USB(十六進制, 10位碼) •讀取距離: Max. 4cm •電源: 藉由USB	下載
		PIMF-18SN/UIH03	•內含天線 •支援USB(十六進制, 8位碼) •讀取距離: Max. 4cm •電源: 藉由USB •正向卡號	下載
		PIMF-18SNU1H04	•內含天線 •支援USB(十六進制, 10位碼) •讀取距離: Max. 4cm •電源: 藉由USB •正向卡號	下載
悠遊卡, iCASH2.0, iPASS, COMBO卡 Mifare, Mifare Ultralight, Mifare DESFire, NFC Tag及相容卡片	58x29 	PIMF-18SN/W26T	•內含天線 •支援雜度26bits / UART(TTL) •讀取距離: Max. 4cm •電源: DC5V	下載
		PIMF-18SNW26TS	•內含天線 •支援雜度26bits / UART(TTL) •讀取距離: Max. 4cm •電源: DC5V •正向卡號	下載
		 PIMF-18SN/W34T	•內含天線 •支援雜度34bits / UART(TTL) •讀取距離: Max. 4cm •電源: DC5V	下載
		PIMF-18SNW34TS	•內含天線 •支援雜度34bits / UART(TTL) •讀取距離: Max. 4cm •電源: DC5V •正向卡號	下載
		PIMF-18SN/H01T	•內含天線 •支援UART(TTL)(十六進制, 8位碼) •讀取距離: Max. 4cm •電源: DC5V	下載
		PIMF-18N01W58T	•內含天線 •支援雜度34/58bits / UART(TTL) •支援Mifare 4 & Ultralight 7 bytes讀取 •讀取距離: Max. 5cm •電源: DC5V	下載
		PIMF-18SNW58TS	•內含天線 •支援雜度34/58bits / UART(TTL) •支援Mifare 4 & Ultralight 7 bytes讀取 •讀取距離: Max. 5cm •電源: DC5V •正向卡號	下載
悠遊卡, iCASH2.0, iPASS, COMBO卡 Mifare, Mifare Ultralight, Mifare DESFire, NFC Tag及相容卡片	32x32x8 	 PIMF-HSN/W26T	•內含天線 •支援雜度26bits / UART(TTL) •讀取距離: Max. 3cm •電源: DC5V	下載
		PIMF-HSNW26TS	•內含天線 •支援雜度26bits / UART(TTL) •讀取距離: Max. 3cm •電源: DC5V •正向卡號	下載
		PIMF-HSNW26TS-12V	•內含天線 •支援雜度26bits / UART(TTL) •讀取距離: Max. 3cm •電源: DC12V •正向卡號	下載
		PIMF-HSN/W34T	•內含天線 •支援雜度34bits / UART(TTL) •讀取距離: Max. 3cm •電源: DC5V	下載
		PIMF-HSNW34T-1	•內含天線 •支援雜度34bits / UART(TTL) •1秒讀卡 •讀取距離: Max. 3cm •電源: DC5V	下載
		PIMF-HSNW34T-2	•內含天線 •支援雜度34bits / UART(TTL) •2秒讀卡 •讀取距離: Max. 3cm •電源: DC5V	下載
		PIMF-HSN/W34TS	•內含天線 •支援雜度34bits / UART(TTL) •讀取距離: Max. 3cm •電源: DC5V •正向卡號	下載