











鵬驥實業有限公司

高頻RFID讀取序號模組 - Mifare & FeliCa系列

20240130

卡片種類	外觀尺寸(公厘)	型號 (推薦款)	功能	Datasheet
Mifare, Mifare Ultralight, FeliCa	53x23 	PXFC-01SN/T	•無內含天線(需外接13.56MHz天線) •支援UART(TTL) •讀取距離: 依據搭配的天線 •電源DC5V	下載
Mifare, Mifare Ultralight, FeliCa	29x23 	PXFC-13SN/R2	•無內含天線(需外接13.56MHz天線) •支援RS-232 •讀取距離: 依據搭配的天線 •電源DC5V	下載
		PXFC-13SN/W26	•無內含天線(需外接13.56MHz天線) •支援維度26bits •讀取距離: 依據搭配的天線 •電源DC5V	下載
		PXFC-13SNW34	•無內含天線(需外接13.56MHz天線) •支援維度34bits •讀取距離: 依據搭配的天線 •電源DC5V	下載
Mifare, Mifare Ultralight, FeliCa	58x29 	PIFC-18EU1D04	•內含天線 •支援USB,十進制10位碼,卡號4byte •具LED指示狀態燈 •讀取距離: Max. 4cm •電源: 藉由USB	下載
Mifare, Mifare Ultralight, FeliCa		PIFC-18SN/W26T	•內含天線 •支援維度26bits/UART(TTL) •讀取距離: Max. 3cm •電源DC5V	下載
		PIFC-18SNW34T	•內含天線 •支援維度34bits/UART(TTL) •讀取距離: Max. 3cm •電源DC5V	下載
Mifare, Mifare Ultralight, FeliCa		PIFC-18SN/U1W26T	•內含天線 •支援USB/維度26bits/UART(TTL) •讀取距離: Max. 3cm •電源DC5V	下載
		 PIFC-18SN/U1W34T	•內含天線 •支援USB/維度34bits/UART(TTL) •讀取距離: Max. 3cm •電源DC5V	下載
		PIFC-18SNU1W34TS	•內含天線 •支援USB/維度34bits/UART(TTL) •讀取距離: Max. 3cm •電源DC5V •正向卡號	下載
		PIFC-18U1W66T	•內含天線 •支援USB(十六進制,長度依卡片) •支援維度66 bits(FeliCa), 維度34 bits(Mifare) /UART(TTL) •讀取距離: Max. 4cm •電源: 藉由USB	下載
		 PIFC-18U1W66TS	•內含天線 •支援USB(十六進制,長度依卡片) •支援維度66 bits(FeliCa), 維度34 bits(Mifare) /UART(TTL) •讀取距離: Max. 4cm •電源: 藉由USB •正向卡號	下載
Mifare, Mifare Ultralight, FeliCa	32x32x8 	PIFC-HSN/W26T	•內含天線 •支援維度26bits/UART(TTL) •讀取距離: Max. 3cm •電源DC5V	下載
		PIFC-HSN/W34T	•內含天線 •支援維度34bits/UART(TTL) •讀取距離: Max. 3cm •電源DC5V	下載