

陰極鎖系列



型號	PGS-701A	PGS-702A	PGS-701B	PGS-702B	PGS-703	PGS-704	PGS-705FS	PGS-705NS	PGS-706FS	PGS-706NS	PGS-501/PGS-501L	
	PGS-701A-24V	PGS-702A-24V	PGS-701B-24V	PGS-702B-24V	PGS-703-24V	PGS-704-24V	PGS-705FS/SW PGS-705FS/SW-24V	PGS-705NS/SWA PGS-705NS/SWA-24V		PGS-706NS/SW PGS-706NS/SW-24V	PGS-501-24V/PGS-501L-24V	
特點	送電開	斷電開	送電開	斷電開	送電開	斷電開	斷電開	送電開	斷電開	送電開	送電開/斷電開可調整	
工作電壓	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC12V	DC 12V	DC 12V	
	DC 24V	DC 24V	DC 24V	DC 24V	DC 24V	DC 24V	DC 24V	DC 24V		DC 24V	DC 24V	DC 24V
待機電流	0 mA	120 mA	0 mA	120 mA	0 mA	120 mA	200 mA	0 mA	200 mA	0 mA	230 mA	
	0 mA	60 mA	0 mA	60 mA	0 mA	60 mA	200 mA	0 mA		0 mA	190 mA	
啟動電流	120 mA	0 mA	120 mA	0 mA	120 mA	0 mA	0 mA	200 mA	0 mA	200 mA	0 mA	
	60 mA	0 mA	60 mA	0 mA	60 mA	0 mA	0 mA	100 mA		100 mA	0 mA	
開門監視	●	●	●	●	●	●	----- ●	----- ●	-----	----- ●	----- ●	
	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
鎖槽深度	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	15 mm	
材質	面板	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	不鏽鋼	不鏽鋼	鋅合金	鋅合金	鋁 / 不鏽鋼	
	鎖體	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋁合金	
	鎖舌	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	鋅合金	鋅合金	鋅合金	不鏽鋼	
尺寸(LxWxD)公厘	面板	150 x25 x 4	150 x25 x 4	150 x25 x 4	150 x25 x 4	150 x25 x 4	153 x25 x 2.5	153 x25 x 2.5	150 x 30 x 3	150 x 30 x 3	124 x 32 x 3 / 202 x 36 x 3	
	鎖體	111 x24 x 28	111 x24 x 28	111 x24 x 28	111 x24 x 28	111 x24 x 28	112 x 21 x 28	112 x 21 x 28	102 x 22 x 28	102 x 22 x 28	85 x 32 x 32	
認證	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	
選購配件	MK-338 機械鎖 (方形鎖舌)	●	●	●	●	-----	-----	喇叭鎖等斜型鎖舌	喇叭鎖等斜型鎖舌	喇叭鎖等斜型鎖舌	喇叭鎖等斜型鎖舌	-----
	MK-738 機械鎖 (斜形鎖舌)	-----	-----	-----	-----	●	●					MK-738 斜型鎖舌 或 喇叭鎖等斜型鎖舌